



DEKORATİF SU BAZLI İÇ CEPHE ÜRÜN GRUBU

Tempo Şeffaf Astar

ÜRÜN TANIMI

Kullanıma hazır, akrilik esaslı, şeffaf iç cephe astarıdır.

ÖZELLİKLERİ

Tempo Şeffaf Astar, boya ile yüzey arasında geçiş görevi görür. Yüksek penetrasyon özelliği sayesinde alçı yüzeyin emiciliğini önler, boyanın yüzey ile bütünleşmesini sağlar, boyanın erken kurumasını önler ve boya sarfiyatını azaltır.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Saten alçı, alçı, kireç, badana uygulanmış ve ilk defa boyanacak veya özelliğini yitirmiş düşük kaliteli emici plastik boyalı yüzeyler, gaz beton vb. çok emici ve/veya tozuma karakterli yüzeylerde boya alt astarı olarak uygulanır.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeylerin düzgün, sağlam, astar ve son kat boyayı taşıyabilecek durumda olması gereklidir. Boya yapılacak yüzeyler, her türlü kirden, tozdan, gevşek tabakalardan kalıp yağından, temizlenmeli ve gerekli yüzey düzeltme işlemleri yapılmalıdır. Beton, brüt beton ve yeni sıvalı yüzeylerde priz sürelerine uyulması gerekir. (28 gün).

Alçı ve benzeri yüzeylerde zımpara yapıldıktan sonra yüzeyin nemli bir bez/nemli yıkama fırçası ile tozu alındıktan sonra Tempo Şeffaf Astar uygulamasına geçilmelidir. Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlanıncaya kadar, ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmeli, yüzeyler dondan mutlaka korunmalıdır. Tempo Şeffaf Astar inceltme yapılmadan yüzeye fırça veya rulo ile tek kat olarak tarama/perdahlama yapmadan (rulo yüzeyde bir yönde, bir tur attırılarak) yüzeyde camımsı film tabakası oluşturmayacak şekilde uygulanmalıdır. Camımsı yüzey oluşmuş ise mutlaka zımpara yapılarak yüzey matlaştırılmalıdır. Kesinlikle Airless (püskürtme) yöntemi ile uygulanmamalıdır. Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.

İNCELTME ORANI

Kullanıma hazırdır.

KURUMA SÜRESİ (20°C, HR:%65)

Dokunma kuruması :1 saat

Boya uygulaması : 6 saat

SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine, yapısına ,yüzey emiciliğine ve yüzey düzgünlüğüne bağlı olarak 1 L ile tek katta 13,5 m² 'ye kadar alan astarlanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılması tavsiye edilir.

BETEK BOYA VE KİMYA SAN. A.Ş.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tembelova Alanı 3200. Sokak No: 3206 Gebze / Kocaeli

Tel: (0216) 571 11 90 (pbx)

www.tempoboya.com.tr



DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında serin ve kuru yerde, dondan ve direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir.

AMBALAJ

20 L, 5 L

UYARI KELİMESİ

Dikkat

ZARARLILIK İFADESİ

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

ÖNLEM İFADESİ

101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın)

P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

Poz No:

15.540.1216, 15.540.1219, 15.540.1222, 15.540.1234

Rayiç No:

10.300.1151

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.

Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002, TS ISO/IEC 27001 standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.

Rev1 Şubat 2021

BETEK BOYA VE KİMYA SAN. A.Ş.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tembelova Alanı 3200. Sokak No: 3206 Gebze / Kocaeli

Tel: (0216) 571 11 90 (pbx)

www.tempoboya.com.tr